

TECHNISCHES DATENBLATT

S-RACE® Tacky 100

Sorte: J30100

Mikroporös gestrichenes thermal adhäsives Sublimationspapier

Produktspezifikation*

Grammatur: 100 g/m² ± 6 g/m²
Dicke: 127 µm ± 6 µm
5.0 mil ± 0.25 mil

Produkteigenschaften

- › Optimale Haftung zwischen Papier und Stoff während des Transfers (kein "ghosting")
- › Extrem schnell trocknend
- › Ausgezeichnete Linienschärfe
- › Hervorragende und schnelle Transfereigenschaften
- › Hervorragende Glätte
- › Außergewöhnliche Qualitätskonstanz

Anwendungsbereiche

- › Transfer auf alle Arten von Polyester-Textilien
- › Speziell entwickelt für elastische Textilien. Keine Bewegung zwischen Papier und Textil während des Transfers (eliminiert mögliches Ghosting)
- › Für mittlere bis hohe Farbdeckung

Breite (cm)	Durchmesser Rolle (mm)	Kern (inch)
111.8	170 300 400 500 1000	3
132.0	170 300 400 500 1000	3
162.0	170 300 400 500 1000	3
180.0	300 400 500 1000	3
182.9	170 300 400 500 1000	3

Andere Spezifikationen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie: Die Außenseite der Rolle ist die Druckseite.

Lagerung

Lagern Sie das Material nur in der Originalverpackung unter normalen klimatischen Bedingungen (23°C, 50 % r. F.). Material vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es wird empfohlen, das Material mindestens 24 Stunden vor der Verwendung an das Raumklima anzupassen.

*Änderungen vorbehalten.

www.s-race.com

S-RACE®